

Produktiver,
zuverlässiger
Laserdrucker für
schnelle, hochwertige
Schwarzweiß-
Laserdrucke.

i-SENSYS
LBP6750dn

you can



Netzwerkfähiger, produktiver SW-Laserdrucker mit bis zu 40 Seiten/Min., flexiblem Papierhandling und Duplexdruck.

Dieser produktive SW-Laserdrucker empfiehlt sich für die nahtlose Integration in praktisch jede Büroumgebung. Robust, schnell und mit automatischem Duplexdruck: Der Zircon ist die Empfehlung für Business-Arbeitsgruppen.

40 SEITEN PRO MINUTE SCHWARZWEISSDRUCK
PAPIERKAPAZITÄT: BIS ZU 1.600 BLATT
PCL5e/6 OPTIONAL PS
AUTOMATISCHER DUPLXDRUCK
ENERGIEEFFIZIENT
INTUITIVES BEDIENFELD

Hauptleistungsmerkmale

- Produktiver SW-Laserdrucker mit bis zu 40 Seiten/Min., ideal für Business-Arbeitsgruppen
- Bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung mit AIR (Automatic Image Refinement)
- Automatischer Duplexdruck
- Schneller Druck der ersten Seite nach nur 8 Sekunden
- Schnelle Bereitschaft aus dem Sleep-Modus für optimierte Produktivität
- Integrierte Netzwerkkarte; optionaler Druck über WLAN-Schnittstelle
- PCL5e/6 und (optional) Postscript Level 3 zur nahtlosen IT-Integration
- Flexibles Druckmedienhandling; maximale Papierkapazität für bis zu 1.600 Blatt
- Besonders energieeffizient
- Praktische, komfortable All-in-One-Cartridge
- Intuitives Bedienfeld für komfortable Einrichtung und Bedienung

Lieferumfang

Drucker, All-in-One Cartridge 724, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiekarte, CD mit Anwendersoftware, Benutzerhandbuch auf CD.

Abmessungen (B x T x H)

454 x 424 x 342 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 (32/64 Bit)/
Windows Vista (32/64 Bit)/XP
(32/64 Bit) Server 2008 (32/64 Bit)/
Server 2008 R2 (64 Bit)/
2003-Server (32/64 Bit)/ 2000

Mac 10.4.9 - 10.6.x

(Nur online erhältlich)

Linux (Nur online erhältlich)



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon

Allgemeine Daten



- 1** LC-Display, 5 Zeilen
- 2** Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt
- 3** Kassette: bis zu 500 Blatt
- 4** Optional 2 Kassetten für bis zu 500 Blatt
- 5** Cartridge 724
(Optionale Cartridge mit hoher Reichweite erhältlich)

DRUCKEREIGENSCHAFTEN Druckgeschwindigkeit Druckverfahren Druckqualität Druckauflösung Vorwärmzeit Erste Seite nach Monatliches Druckvolumen Druckfreier Rand	40 Seiten pro Minute (Schwarzweiß, A4) Schwarzweiß-Laserdruck Bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR) Bis zu 600 x 600 dpi Ca. 14 Sekunden 8 Sekunden Max. 100.000 Seiten pro Monat 5 mm oben, unten, links und rechts [Umschläge: 10 mm]
MEDIENHANDLING Papierzufuhr (Standard) Papierzufuhr (optional) Papierausgabe Druckmedientypen Druckmedienformate Papiergewicht	Kassette für bis zu 500 Blatt Mehrzweckeinzug für bis zu 100 Blatt Kassette für bis zu 500 Blatt (2 x) 250 Blatt (verdeckte Ausgabe), 50 Blatt (offene Ausgabe). Normalpapier, schweres Papier, Folie, Etiketten, Karteikarten, Umschläge Kassette (Standard und optional): A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, 215,9 x 330,2 mm, Sonstige Formate: Breite 105-215,9 mm x Länge 148-355,6 mm Mehrzweckeinzug: A4, B5, A5, A6, Legal, Letter, Executive, 16K, 215,9 x 330,2 mm, Sonstige Formate: Breite 76,2-215,9 mm x Länge 127-355,6 mm Kassette (Standard und optional): 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckeinzug: 60 bis 199 g/m ²
ALLGEMEINE DATEN Stromversorgung Stromverbrauch Geräuschpegel Abmessungen (B x T x H) Gewicht Betriebsumgebung Bedienfeld	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: Ca. 1.270 W oder weniger Betrieb: Ca. 630 W Standby: Ca. 13 W Sleep-Modus: Ca. 13 W (Sleep-Modus 1), ca. 5,6 W (Sleep-Modus 2), ca. 2 W (Sleep-Modus 3) Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): 2,0 kWh/Woche Schallleistung ¹ : Betrieb: max. 7,3 B Standby: nicht wahrnehmbar Schalldruck ¹ : Betrieb: max. 55 dB(A) Standby: nicht wahrnehmbar 454 mm x 424 mm x 342 mm Ca. 16,7 kg Temperatur +10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit [ohne Kondensation] LC-Display, 5 Zeilen 9 LED-Anzeigen 10 Bedientasten

CONTROLLER Prozessorgeschwindigkeit Speicher Druckersprachen Fonts Schnittstellen und Anschlüsse Unterstützte Betriebssysteme	333 MHz 128 MB erweiterbar auf bis zu 384 MB UFRII (Ultra Fast Rendering), PCL5e, PCL6, PostScript Level 3-Emulation (optional) ³ 93 skalierbare Fonts, 10 Bitmap-Fonts, 80 PS-Fonts (optional) USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, IEEE802.11b/g Wireless Print Server (optional) Win 7 (32/64 BIT)/Win Vista (32/64 BIT)/XP (32/64 BIT) Server 2008 (32/64 BIT)/Server 2008 R2(64 BIT)/2003 Server (32/64 BIT)/2000 Mac OS 10.4.9 - 10.6.X ² /Linux ²
VERBRAUCHSMATERIALIEN All-in-One-Cartridges	Standard: Cartridge 724 (6.000 Seiten*) Hohe Reichweite: Cartridge 724H (12.500 Seiten*)
ZUBEHÖR Artikel	PAPIEREINZUG PF-45 (Kassette für bis zu 500 Blatt) ER-64 (64 MB RAM), ER-128 (128 MB RAM), ER-256 (256 MB RAM) PS ROM-A45 (ROM-Modul für PostScript 3 Emulation) PS/Barcode ROM-A45 (ROM-Modul für PostScript 3 Emulation und Barcode) Netzwerkarte NB-W2 für WLAN (IEEE802.11b/g Wireless Print Server)
Für eine bessere Darstellbarkeit wurden einige Bilder simuliert. Alle Angaben basieren auf Standard-Testverfahren von Canon. Diese Broschüre und die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Lancierungsdatum zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten vorbehalten. TM und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.	
Fußnoten 1. Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296 2. Nur online erhältlich 3. Zur PostScript Level 3-Emulation ist das optionale Zubehör PS ROM A-45 und eine Speichererweiterung auf mindestens ER-64 (64 MB RAM) erforderlich 4. Basierend auf ISO/IEC 19752	

