

Die nächste Generation kompakten Farbdrucks

imageRUNNER ADVANCE
C2020L/i
C2030L/i

you can

BIS ZU 30
A4-SEITEN/MIN.
IN FARBE & S/W

KOMPAKTES
DESIGN

ADVANCED
WORKFLOW
INTERGRATION

14,47-cm-FARB-
TOUCHSCREEN

NIEDRIGER
STROMVERBRAUCH

INTERNER
HEFT-FINISHER

Die neuen, kompakten Modelle der imageRUNNER ADVANCE-Multifunktions-Farbsysteme. Außergewöhnliche Produktivität, hervorragende Integration in Arbeitsabläufe und exzellente Umweltdaten vereint in einem kompakten und bedienerfreundlichen System.



Produktivität

- Einfachste Handhabung durch ein personalisierbares Farb-Touch-Screen-Bedienfeld
- Druckgeschwindigkeit von bis zu 30 A4-Seiten/Min.
- Adobe Reader Extensions™ (optional) erlauben die Bearbeitung von PDF-Dateien ohne eine Adobe Acrobat™-Vollversion – Adobe Reader™ genügt
- Einfache Integration in Workflowanwendungen
- Adobe PostScript3* (optional)
- Große Auswahl an skalierbaren MEAP-Anwendungen
- Duplexdruck und -kopie

Umwelt

- Hergestellt unter Verwendung von Recycling- und Biokunststoffen
- Hervorragende Energieeffizienz
- Nur 1,5 Watt Verbrauch im Ruhemodus – bester TEC-Wert seiner Klasse
- Energy Star-zertifiziert
- Eines der kompaktesten Systeme seiner Klasse

Sicherheit

- Festplattenlöschung und -verschlüsselung* (optional)
- Wechselplatten-Kit* (optional)
- Netzwerkverschlüsselung (IPSec, IEEE802.1x)
- Digitale Signatur* gescannter Dokumente (optional)
- Kompatibel mit Adobe Rights Management™ (optional)
- Kartenlesesysteme zur Autorisierung und Abrechnung (optional)

*Nur i-Modelle

 **imageRUNNER**
ADVANCE

Canon

Spezifikationen: imageRUNNER ADVANCE C2020L/i / C2030L/i

<p>GRUNDSPEZIFIKATIONEN</p> <p>Typ Max. Originalgröße Papierformate</p> <p>Auflösung</p> <p>Kopier-/Druckgeschwindigkeit</p> <p>Vergrößerung/Verkleinerung Erstkopie Aufwärmzeit Mehrfachkopien/-drucke Duplex</p> <p>Papiergewicht</p> <p>Papierkapazität</p> <p>Prozessor Arbeitsspeicher Festplatte</p> <p>Display Schnittstellen</p> <p>Netzwerkprotokolle</p> <p>Stromversorgung Energieverbrauch</p> <p>Abmessungen (B x T x H)</p> <p>Benötigte Stellfläche (B x T)</p> <p>Gewicht</p>	<p>Konsole A3 Kassette 1: A3 bis A5R, Benutzerdefiniert (Kassette 1: 148 x 182 mm bis 297 x 457 mm, Kassetten 2-4: 140 x 182 mm bis 305 x 457 mm). Stapelanlage: ASR bis SRA3, Benutzerdefiniert (99 x 140 mm - 320 x 457 mm) Scannen: 600 dpi x 600 dpi Kopieren: 600 dpi x 600 dpi Drucken: 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (halbe Geschwindigkeit), 9600 dpi (interpoliert) x 600 dpi 256 Graustufen</p> <p>A4: 30 S./Min. (iR-ADV C2030L/i), 20 S./Min. (iR-ADV C2020L/i) A3: 15 S./Min. (iR-ADV C2030L/i), 15 S./Min. (iR-ADV C2020L/i) A4R: 20 S./Min. (iR-ADV C2030L/i), iR-ADV C2020L/i) A5R: 30 S./Min. (iR-ADV C2030L/i), 20 S./Min. (iR-ADV C2020L/i)</p> <p>Zoom: 25 bis 400 % (in 1 %-Schritten) S/W: 5,9 Sek., Farbe: 8,9 Sek. 38 Sek. oder weniger 1 bis 999 Seiten Standard/Automatisch Kassette 1: 64-120 g/qm, Kassetten 2-4: 64-163 g/qm Stapelanlage: 64-220 g/qm Duplex: 64-120 g/qm</p> <p>Standard: 250 Blatt + 550 Blatt Kassetten (800 Blatt) Stapelanlage: 100 Blatt Optional: 550 Blatt x 2 Kassetten (1100 Blatt) Max. Papierkapazität: 2000 Blatt</p> <p>0,8 GHz RAM: 1 GB + 1 GB (insg. 2 GB) iR-ADV C2020L/2030L: Flash 4 GB iR-ADV C2020i/2030i: Festplatte 80 GB 14,47 cm, TFT-VGA-Farb-Touchscreen</p> <p>Ethernet (1000BaseT/100Base-TX/10Base-T), Wireless LAN (IEEE802.11b/g (Optional), USB 2.0 TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/PPS/SMB/FTP), SMB nur bei i-Modellen, IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk, *Unterstützung von IPv4/IPv6 220-240 V, 10 A 50/60 Hz max. 1,5 kW</p> <p>L-Modelle: 565 mm x 650 mm x 791 mm i-Modelle: 565 mm x 680 mm x 928 mm (mit ADF) iR-ADV C2030L/2020L: 846 mm x 1109 mm (mehrere Papierfächer und Kassetten ausgefahren) iR-ADV C2030i / C2020i: 846 mm x 1139 mm (mehrere Papierfächer und Kassetten ausgefahren) Nur Drucker: ca. 69 kg (L-Modell), 73 kg (i-Modell) L-Modell + Platen: ca. 78 kg, i-Modell + Platen 82 kg, L-Modell + ADF: ca. 84 kg, i-Modell + ADF 88 kg</p>	<p>SENDE-SPEZIFIKATIONEN Optional/Standard</p> <p>Sendeziele Adressbuch Dateiformat</p> <p>Universal Send Feature Sets</p>	<p>iR-ADV C2030L/2020L: optional (benötigt Colour Universal Send Kit-R1 und Colour Image Reader D1 oder D2) iR-ADV C2030i/2020i: Standard, benötigt aber optional Colour Image Reader Unit-D1 oder D2</p> <p>E-Mail/Internet-FAX (SMTP), PC (SMB, FTP), WebDAV LDAP, Lokal (max.1800), iR-ADV-Adressbuch (64) TIFF, JPEG, PDF, XPS, hoch komprimierte PDF/XPS, PDF/A-1b PDF-Optimierung für Web: nur für iR-ADV 2030i/2020i Universal Send Advanced Feature Set-E1 (optional): Outline PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (durchsuchbar), Reader Extensions PDF Universal Send Security Feature Set-D1 (optional): Verschlüsselte PDF, Systemsignatur auf PDF/XPS, Universal Send Digital User Signature Kit-C1 (optional): PDF/XPS mit Benutzer-Signatur</p>
<p>DRUCKSPEZIFIKATIONEN</p> <p>PDL</p> <p>Auflösung</p> <p>Schriftarten</p> <p>Unterstützte Betriebssysteme</p>	<p>UFR II (Standard für alle Modelle) PCL5/G: (Standard für i-Modelle, iR-ADV C2030i /2020i, Optional für L-Modelle: iR-ADV C2030L/2020L mit Canon PCL Printer Kit-AG1), Adobe PostScript 3 (Optional bei i-Modellen nur mit Canon PS Printer Kit-AG1) 600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi (halbe Geschwindigkeit), 9600 dpi (interpoliert) x 600 dpi PCL-Schriftarten: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, PS-Schriftarten: 136 Roman UFR II: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 / Server 2008 R2, MAC OS X (ab Version 10.4.9) PCL: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 / Server 2008 R2 PS: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7 / Server 2008 R2, MAC OS X (ab Version 10.4.9) MAC-PPD: MAC OS 9.1 oder später, MAC OS X (ab Version 10.2.8)</p>	<p>DOKUMENTENEINZUG Bezeichnung der Farbscaneinheit Vorlagengröße Papiergewicht</p> <p>Max. Kapazität Scan-Geschwindigkeit (max.)</p> <p>Abmessungen (B x T x H) Gewicht</p>	<p>Duplex Color Image Reader Unit-D1 (optional) A3, A4, A4R, A5, ASR Einseitiges Original: 42-128 g/qm Doppelseitiges Original: 50-128 g/qm (Farboriginal: 64-128 g/qm) 50 Blatt (80 g/qm) Kopie (einseitig): A4 30 Bilder/Min, 600 dpi (Farbe/SW) Scan (einseitig): A4 44 Bilder/Min, 300 dpi (Farbe/SW) Kopie (doppelseitig): A4 13 Bilder/Min, 600 dpi (Farbe/SW) Scan (doppelseitig): A4 19 Bilder/Min. 300 dpi (Farbe/SW) 565 mm x 540 mm x 140 mm ca. 7,9 kg</p>
<p>SCAN-SPEZIFIKATIONEN Optional/Standard Scan-Geschwindigkeit</p> <p>Scan-Auflösung</p> <p>TWAIN-Scan</p>	<p>Erfordert optionale Duplex Colour Image Reader Unit-D1 Scan (einseitig): A4 30 Bilder/Min. 600 dpi (Farbe/SW), 44 Bilder/Min. 300 dpi (Farbe/SW), Scan (doppelseitig): A4 13 Bilder/Min. 600 dpi (Farbe/SW), 19 Bilder/Min. 300 dpi (Farbe/SW) 100 dpi, 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi über Netzwerk-TWAIN-Treiber (75 bis 600 dpi Schwarzweiß und Farbe) Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/ Windows 7, (32 Bit, 64 Bit nur im Kompatibilitätsmodus)</p>	<p>PAPIERZUFUHOPTIONEN Kassetteneinheit Papierformat Papiergewicht Papierkapazität Abmessungen (B x T x H) Gewicht</p> <p>VERARBEITUNGSOPTIONEN Heft-Finisher Ausgabefächer</p> <p>Papiergewicht Heftposition Heftkapazität Abmessungen (B x T x H) 2. Fach (opt.) Gewicht</p>	<p>Kassetteneinheit AF1 A3 bis A5R, benutzerdefiniert (140 x 182 mm bis 305 x 457 mm) 64-163 g/qm 550 Blatt (80 g/qm) 565 x 650 x 248 mm ca. 27,5 kg</p> <p>Interner Finisher - C1 Ein Stapelfach (optional 2. Fach: Inner Finisher Additional Tray-A1) Standard-Kapazität: A4: 750 Blatt, A3/A4R: 500 Blatt Kapazität 2. Fach: A4/A3/A4R: 100 Blatt 64 bis 220 g/qm Ecke, doppelt A4: 50 Blatt, A3/A4R: 30 Blatt 700 x 540 x 260 mm 207 x 450 x 57 mm ca. 12,5 kg/14 kg (mit optionalem 2. Fach)</p>
		<p>SONSTIGE ZUBEHÖROPTIONEN</p>	<p>Stamp Ink Cartridge-C, ADF Access Handle-A1, Color Image Reader Unit-D2, Druckerabdeckung-D1, Data Erase Kit-C1, Festplatten-Verschlüsselungskit-C3, Wireless LAN Board-B2, Entfernbarer Festplatte-AE1, Expansion Bus-F2, IPsec-Platine-B2, ACCESS MANAGEMENT SYSTEM KIT-B1, Webzugangssoftware-H1, PCL-Drucker-Kit-AG1, PS-Drucker-Kit-AG1, Direct Print Kit (für PDF/XPS)-H1, Barcodruck-Kit-D1, Super G3 FAX-Platine-AH1, Super G3 2nd Line FAX-Platine-AH1, Remote-Fax-Kit-A1, Umschlag-Zufuhr, Attachment-D1, 3-Wege-Einheit-C1, Utility Tray-A2, Staple-J1 Copy Tray-J1, Internes 2-Wege-Fach-F1, Remote Operators, Softwarekit-B1, Sprachausgabekit-F2, Sprachbetriebs-Kit-C2, USB-Geräte-Port-C1, Multimedia Reader/Writer-A2, Copy Card Reader Attachment-B2, Card Reader-C1</p>
<p>Einige Abbildungen wurden aus Gründen der Klarheit nachgestellt. Alle Angaben basieren auf den Standardtestmethoden von Canon. Dieses Datenblatt und die hier wiedergegebenen Spezifikationen wurden vor der Markteinführung des Produkts erstellt. Aus diesem Grund können sie jederzeit Gegenstand unangekündigter Änderungen sein.™ und ©: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber in deren Märkten bzw. Ländern.</p> <p>Canon empfiehlt die Verwendung von Canon Papier, um bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Überprüfen Sie anhand der Papier-Kompatibilitätsliste, welche Arten von Papier/Druckmedien empfohlen werden.</p>			



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German Edition 0147W783
© Canon Europa N.V. 2010 (0810)

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Tel.: +49(0)21 51/3 45-0
Fax.: +49(0)21 51/3 45-1 02
www.canon.de

Bestell-Nr.: H100549
Stand: Oktober 2010

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. 0810 0810 09 (zum Ortstarif)
www.canon.at

Canon (Schweiz) AG
Industriestrasse 12
CH-8305 Dietlikon
Canon Helpdesk
Tel. 0848 833 838
www.canon.ch

